



Innovación y rentabilidad para su negocio.

LÍNEA PASTERÍA



contacto@sigdotek.cl / www.sigdotek.cl
Atención a Clientes: 600 410 5000 / (2) 2837 3700

Sucursales Sigdotek: Iquique: (57) 273 95 19 / Antofagasta: (55) 268 95 95 / Calama: (55) 288 96 57 / Copiapó: (52) 220 97 44
Ovalle: (0) 859 51 188 / Santiago: (2) 2837 37 00 / Rancagua: (72) 224 19 19 / Curicó: (75) 238 08 36 / Talca: (71) 226 25 92
Chillán: (42) 227 14 72 / Concepción: (41) 266 98 25 / Temuco: (45) 268 99 11 - 268 99 13 / Puerto Montt: (65) 243 87 55



ES FUERZA POTENCIA CALIDAD PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD CONFIANZA RESPALDO ASESORÍAS SERVICIO REPUESTOS

LÍNEA PASTERÍA

									
Enfarfadora BC5060	Enfarfadora de rollo 6070	Segadora 472 Acondicionadora	Rastrillo 57 Descarga Lateral	Rastrillo 256 Descarga Lateral	Espardidor de huano 185	Carro Recolector 1037	Crop Chopper 38		
Requerimiento de potencia de 46,25 kW (62 hp.) a la TDF a 540 rpm. Toma de fuerza a 540 rpm.	Requerimiento de potencia: 50 hp.	Requerimiento de potencia a la TDF 30 hp.	Requerimientos a la TDF 30 hp.	Requerimientos de potencia: 15 hp.	Requerimiento de potencia de 80 a 85 hp.	Equipo de tiro (requiere tractor de 50 hp.).	Requerimiento de potencia de 33,5 a 48,4 kW (45 a 65 hp.) a la toma de fuerza a 540 rpm.		
Recogedor de cuchillas en "super barri" de 6 barras dentadas, 132 ganchos curvos, rueda de flotación, mando de banda y engrane con 1,65 m. (65°) de ancho.	Recogedor: 1,94 m. de ancho, 4 barras y 96 ganchos.	Molinete ajustable de 4 barras.	Recogedor de 5 barras, con 90 ganchos curvos.	Recogedor de 5 barras.	Velocidad del TDF de 540 rpm.	Levantamiento de cargador (max), pies (cm). -10 pies 2 pulgadas (310).	40 cuchillas en el rotor, con una altura de corte ajustable de 0,05 a 0,18m. y ancho de corte de 1,83 m.		
Área de alimentación de 0,182 m ² (283 pulgadas 2).	6 bandas de goma de 0,18 m. de ancho.	Control de posición del tirón por cable.	Descarga lateral izquierda.	Ganchos montados en goma. o ganchos montados en acero.	Carga neta máxima de 5.897 kg.	Peso (vacío), Lbs (kg).-5.410 (2454).	Rotor equipado con 40 machetes de doble filo.		
Gato tipo tornillo para trabajo pesado.	Tamaño del rollo: - 1,18 m. ancho. - 0,91 - 1,52 m. de diámetro.	Protección de la transmisión por embrague deslizante.	Gata para estacionamiento.	Accionamiento mecánico (mando a tierra) o hidráulico.	Protección sobre carga: transmisión por correa y perno de seguridad.	Longitud, pies. (cm) - 29 pies 6 pulgadas (777).	Molino picador/soplador con 3 navajas y 3 paletas ajustables.		
Control de longitud de placas de 31 a 132 cm. (12" a 52").	4 ruedas de flotación.	Sección de corte atornillada con cuchillas aserradas en el borde superior.	Ganchos montados en acero.	Descarga lateral izquierda.	Velocidad del transportador mecánica: alta: 2,2 mts./min. baja: 1,37 mts./min.	Ancho 11 pies 11 pulgadas.	Protección contra piedras.		
6 perros para heno.	Caja para bobinas de hilo: 6.	Rodillos acondicionadores (Chevron) de 0,19 m.	Baleros de bolas sellados en las barras.		Largo total de 681 cm.	Levantamiento de cargador (max), pies (cm). -10 pies 2 pulgadas (310).	Control de descarga manual.		
Toma de fuerza de 3 secciones.	Cámara de placas de acero.	Neumáticos: 25x7.50-15.	2 ruedas estabilizadoras de goma.		Ancho de 10,00x20 246 cm.		Protección de clutch deslizable.		
Sistema de alimentación exclusivo de 2 rotores.	Enrrolladores de hilo doble.		Categoría de enganche 11.		Gato tipo tornillo		Gato retráctil.		
Ganchos, rodillos y anudadores de acero endurecido en las máquinas de amarre de hilo.	- Control del anudador mecánico "autowarp". -Sistema de control de densidad integrado con 1 resorte y 1 cilindro hidráulico.						Soportes para cilindro hidráulico.		
Neumático derecho: 27x9.50-15. Neumático izquierdo: 31x13.50-15.	Neumáticos: 31x13.5-15.						Neumáticos: 27x7.50-15.		